ЗУБР

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

5 лет ГАРАНТИЯ

МАСТЕР

Доступный по цене, простой и надежный фен. Два режима работы, термопредохранитель, продуманный дизайн, малый вес и широкий функционал делают его незаменимым для мастера. Время непрерывной работы – более **200 часов** при максимальной температуре

ПРОФЕССИОНАЛ

Усовершенствованная конструкция с эффективным нагревательным элементом, керамическим изолятором, ламинарным воздушным потоком и эргономичной рукояткой. Электронная регулировка температуры (в том числе с отображением на ЖК-экране) обеспечивает возможность настройки под различные сценарии использования. Функция памяти последнего значения существенно упрощает серийную работу на одном температурном режиме. Исключительная надежность: ресурс непрерывной работы более **300 часов** без остановки

ЗУБР

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

5 лет ГАРАНТИЯ

Нагрев для деформации

Размораживание

Нагрев покрывных материалов

Сушка, фиксация формы

Горячая запрессовка

Склейка, пайка плавлением

Пайка горячим воздухом

Усадка термотрубок

Нагрев для демонтажа

ЗУБР

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

5 лет ГАРАНТИЯ

	ФЕНЫ СО СТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ		ФЕНЫ С АНАЛОГОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ		ФЕНЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	
	МАСТЕР	ПРОФЕССИОНАЛ	ПРОФЕССИОНАЛ			
Артикул	**ФТ-1600**	**ФТ-П1600**	**ФТ-П1800 / ФТ-П1800 К**		**ФТ-П2000 М2Д / ФТ-П2000 М2ДК**	
Мощность, Вт	**1600**	**1600**	**1800**		**2000**	
Температура, °С, I / II ступень	350 / 550	350 / 550	80–400 / 100–550		60 / 80–600	
Поток воздуха, л/мин, I / II ступень	350 / 550	350 / 550	350 / 550		220 / 550	
Изолятор	слюдяной	керамический	керамический		керамический	
Размеры в упаковке, см	30 x 23.5 x 8.5	28 x 27 x 8	28 x 27 x 8		28 x 27 x 8	
Масса изделия/в упаковке, кг	0.66 / 1.1	0.9 / 1.4	0.9 / 1.4 / 0.9 / 2.0		0.9 / 1.4 / 0.9 / 2.0	
Функции						
Электронная регулировка температуры	–	–	✓	✓	✓	✓
ЖК-дисплей	–	–	–	–	✓	✓
Холодный обдув	–	–	✓	✓	✓	✓
Память последнего значения	–	–	–	–	✓	✓
Термопредохранитель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Комплектация						
Насадка плоская	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Насадка с дефлектором	–	✓	✓	✓	✓	✓
Насадка редукционная	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Насадка для стекла	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Скребок	–	✓	–	✓	–	✓
Шпатель	–	–	–	✓	–	✓
Упаковка	Картонная коробка	Картонная коробка	Картонная коробка	Пластиковый кейс	Картонная коробка	Пластиковый кейс

ЗУБР

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ФТ-1600

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5 лет ГАРАНТИЯ



Нагревательный элемент из проволоки увеличенного диаметра

Эргономичный дизайн для комфортной работы

Набор насадок для различных видов работ в комплекте



Плоская тыльная часть для установки в стационарное положение

Продольное расположение двигателя упрощает конструкцию

Простая регулировка температуры и потока воздуха

Возможность подвеса инструмента при хранении

Два термопредохранителя для надежной защиты изделия и нагревательного элемента от выхода из строя из-за перегрева

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ФТ-П1600

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5 лет ГАРАНТИЯ

Радиальная схема подачи воздуха. На выходе из сопла предусмотрен рассекатель. Увеличены объем воздухоподачи (при той же мощности двигателя), КПД вентилятора и ламинарность потока воздуха

Эргономичный дизайн.
Резиновые вставки на рукоятке для лучшего хвата.
Проработанная площадь сечения входных и выходных отверстий способствует увеличению воздушного потока

Набор насадок для различных видов работ в комплекте

Сопло
специальной формы

Крыльчатка перпендикулярна воздушному потоку, что увеличивает выход воздуха

Плоская тыльная часть
для установки в стационарное положение

Двигатель по центру
инструмента улучшает развесовку

Новая конструкция
нагревательного элемента
для большей надежности
и эффективности

Мягкая накладка
на рукоятке
для лучшего хвата

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ФТ-П1800

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5 лет ГАРАНТИЯ

Нагревательные элементы соответствуют профессиональному уровню качества и по характеристикам, и по ресурсу. Первичная обмотка выполнена из более толстой проволоки, таким образом исключено ее перегорание при прекращении обдува (остановке вентилятора), выше КПД теплоотдачи



Двигатель размещен перпендикулярно оси подачи воздуха, что смещает центр тяжести к центру и облегчает оперирование инструментом

Электронная регулировка температуры

Сопло
специальной формы

Новая конструкция
нагревательного элемента
для большей надежности
и эффективности



Удобное колесо
электронной регулировки
температуры

Крыльчатка
перпендикулярна
воздушному потоку, что
увеличивает выход воздуха

Плоская тыльная часть
для установки в стационарное положение

Двигатель по центру
инструмента улучшает
развесовку

Мягкая накладка
на рукоятке
для лучшего хвата

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ФТ-П2000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5 лет ГАРАНТИЯ

Функция памяти последнего значения существенно упрощает многократную работу на одном температурном режиме. При включении фен автоматически нагревается до значения, на котором был выключен. Введена функция сброса текущего значения (и памяти текущего значения)

Компактный и вместительный кейс для хранения и переноски (модель ФТ-П2000 М2ДК)

Набор насадок для различных видов работ в комплекте (модель ФТ-П2000 М2ДК)

Сопло специальной формы

Новая электроника **с функцией памяти**

Электронный дисплей для точной установки температуры

Крыльчатка перпендикулярна воздушному потоку, что увеличивает выход воздуха

Плоская тыльная часть для установки в стационарное положение

Двигатель по центру инструмента улучшает развесовку

Новая конструкция нагревательного элемента для большей надежности и эффективности

Мягкая накладка на рукоятке для лучшего хвата